

こんにちは！若井産業です。

今回の若井ニュースは『せっこうボード2枚張りに使用されるアンカー』についてお伝えいたします。
どんなアンカーが使用されているのでしょうか。ご一読いただければ幸いです。

Q. せっこうボード2枚張りに使用されるアンカーは？

A. **ボードアンカー A-423・A-427** と、**かベロックW** です。

適応板厚 や **材質** が異なります。

| | ボードアンカー | | かベロックW |
|------|--|----------------|---|
| | A-423 | A-427 | |
| 形状 |  | (開脚式) |  (ねじ込み式) |
| 適応板厚 | 17~23mm | 21~27mm | 最大ボード厚 25.0mm (12.5mm×2枚) |
| 材質 | 鉄 | | 亜鉛 |

プチ豆知識

Q. 壁に画びょうを刺したとき、画びょうに白い粉がつくのはなぜ？

A. せっこうボードの芯材に利用されている、せっこうの粉が付着したためです。
日本の住宅の壁などは、せっこうボードが広く使用されています。
せっこうボードは、せっこうを芯材とし、両面を原紙で被覆した材料になります。
芯材がせっこうなので、木材と同じようにねじをねじ込んだりすると、
崩れてしまい、十分に保持することができません。



【せっこうボード】

商品詳細等については
弊社営業へお問い合わせください！
ご用命をお待ちしております。

若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156
http://www.wakaisangyo.co.jp/ W202404M



Instagram @wakaisangyo