





こんにちは！若井産業です。

今回の若井ニュースは『角波を施工するときに使用されるねじ』についてお伝えいたします。

どんな違い・特長があるのでしょうか。ご一読いただければ幸いです。

Q. 角波施工にはどんなねじが使用される？

A. 下記のようなねじをご使用いただいています。

	鉄骨下地用	薄鋼板締結専用	
(例)	パッキンダンバ	リベットダンバ® パッキン付き	ダンバゼロ® パッキン付き
形状			
適応板厚	1.2~3.2 mm	0.4~0.8 mm (上記の2枚重ね計1.6mmまで)	0.5 mm (上記の2枚重ね計1.0mmまで)
頭径	 10.0 mm	頭部の形状がほぼ同じだから 並んだ時でも見た目がきれい！	

	木下地用		
(例)	板金パッキンビス	カクテル® ビス	ダンバ ステンキャップ® 木下地用 ハイ&ロー®
形状			
頭径(外径)	 10.0 mm	 8.0 mm	 12.7 mm

*上記は一例です。その他の商品もございますので、弊社営業にお問い合わせください。

プチ
豆知識

カクテルビスのパッキン付きが在庫品になりました！

クリアで馴染みやすい、専用の塩ビパッキンを使っています。

一度ぜひお試しください。



商品詳細等については
弊社営業へお問い合わせください！
ご用命をお待ちしております。

若井産業株式会社

本 社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156
<http://www.wakaisangyo.co.jp/> W202412M



Instagram @wakaisangyo